



Tabella comparativa

TELECAMERE LETTURA CONTROLLO ACCESSI

Modello	iZERO BOX	iZERO 2	iZERO 3	iZERO 3 BOX	512	504	506	560
Larghezza varco	3.5 mt	4 mt	4 mt	4 mt	4 mt	4 mt	4 mt	7 mt
Sensore OCR	2 Mpx	2.3 Mpx	2.3 Mpx	2.3 Mpx	2 Mpx	2 Mpx	2 Mpx	3.2 Mpx
Lente	Fuoco Fisso 3.6 mm	Fuoco Fisso 6 mm	Fuoco Fisso 6 mm	Fuoco Fisso 6 mm	Fuoco Fisso 8/16 mm	Varifocale 5~55mm	Varifocale Motorizzata 5~55mm	Varifocale 4.4~10mm
Sensore di contesto	-	-	2 Mpx Ultra Night Vision	2 Mpx Ultra Night Vision	-	■	2 Mpx Ultra Night Vision	5 Mpx Night Vision
Lettura tabella Kemler frontale	-	-	-	-	-	✓	✓	✓
Distanza media di lettura (min - max) *	1,2~3,5mt	1,5~6mt	1,5~6mt	1,5~6mt	1,5~4mt/ 3~8mt	3~10mt	3~10mt	3~10mt
Numero input (opto-isolati)	1	1	1	1	-	-	-	-
Numero input contatti puliti	1	1	1	1	2	2	2	2
Numero output (opto-isolati)	1	1	1	1	-	-	-	-
Numero output contatti puliti (relè)	1	1	1	1	1	1	2	2
Interfaccia RS232, RS485	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
OSDP	-	✓	✓	✓	■	■	✓	✓
Interfaccia Wiegand: (64 bit Siemens; 64 bit Honeywell; 64 bit Nedap; 26 bit SHA1)	✓	✓	✓	✓	■	■	✓	✓
Video analisi Integrate	-	-	Marca, Modello, Colore, Classe, Privacy	Marca, Modello, Colore, Classe, Privacy	-	-	Marca, Modello, Colore, Classe, Privacy	Marca, Modello, Colore, Classe, Privacy
Memoria di serie 8GB (per backup e white/black list)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tensione di alimentazione standard	12 Vdc	12 Vdc	12 Vdc	12 Vdc	12 Vdc	220 Vac	10~24 Vdc	10~32 Vdc
Alimentazione POE	✓	✓	✓	✓	-	■	■	■

LEGENDA

✓ = di serie (integrato)
■ = opzionale

(*) le distanze variano in funzione sia delle dimensioni delle targhe sia del posizionamento della telecamera (frontale o laterale)

IN ROSSO

modelli disponibili
da Settembre